

Reinigung und Pflege Parkett mit Öl-Oberfläche

Erstpflge:

Nach der Verlegung des Parketts wird empfohlen, Natural Pflegewachsöl (Art.-Nr.: 40085) als Erstpflge pur aufzutragen. Dieses Öl dient dazu, dauerhaften Schutz und lange Werterhaltung für das Parkett zu gewährleisten. Bei regelmäßiger Anwendung schützt das Pflegeöl den Boden zuverlässig vor Abnutzung und Beschädigung.

Trockenreinigung:

In der Regel kann Parkett mit geölter Oberfläche durch Trockenreinigung mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger gereinigt werden. Zur Trockenreinigung wird empfohlen, einen Staubsauger mit einer Parkettdüse zu verwenden.

Feuchtreinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad des Parketts wird empfohlen, die Feuchtreinigung mit dem Natural Spezial-Reiniger (Art.-Nr.: 40078) durchzuführen. Für die regelmäßige Feuchtreinigung wird der Einsatz von Flachwischern empfohlen.

Raumklimatische Bedingungen:

Um das Parkett zu schützen und Ihr persönliches Wohlbefinden zu gewährleisten, wird empfohlen, ein Wohnklima von etwa 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von etwa 20°C aufrechtzuerhalten. Insbesondere während der Heizperiode ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten, um eine extreme Austrocknung des Bodens zu verhindern. Zur Kontrolle und Regulierung der Luftfeuchtigkeit wird der Einsatz eines Luftbefeuchters empfohlen. Dies hilft dabei, den Parkettboden vor starkem Austrocknen zu schützen. Luftbefeuchter sollten zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen werden. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtigkeitswerte können geringfügige Fugen auftreten, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen.

Zusätzlicher Bodenschutz:

Zur Werterhaltung des Bodens wird empfohlen, unter Stuhl- und Tischbeinen geeignete Möbelgleiter zu verwenden. Dies verhindert Kratzer und Abnutzung durch Verschieben der Möbel. Im Eingangsbereich sollte ein Fußabstreifer platziert werden, um Schmutz und Feuchtigkeit von draußen fernzuhalten und den Boden zu schützen. Falls Stühle und Bürostühle Rollen haben, müssen diese der DIN 68131 entsprechen. Es sollten nur Belagsrollen des Typs W (weich) verwendet werden, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen. Unter Sesseln und Bürostühlen werden Polycarbonatmatten empfohlen, um den Boden vor Abrieb und Abnutzung zu schützen.