

Technisches Datenblatt

Designböden **555**

Designbodenbelag zum Kleben



Artikelnummer(n):	5204 5205 5207 5208 5209 5301 5303 5304 5305 5306
	5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5407 5412
	5414 5424 5425 5509 5514 5518 5524 5529 5540 5541

Material / Aufbau	
Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden **555**

Designbodenbelag zum Kleben



Artikelnummer(n):	5317 5318 5458 5460 5536 5542 5543
Artikelnummer(n) Mineral Styles:	5418 5442 5443 5444 5463 5464 5465
	5467 5535 5537 5538 5601 5602 5603
	5604 5605 5606 5607 5608 5609

Material / Aufbau	
Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Steinoptiken mit gefasteten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden 555

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	
Stärke:	2,5 mm
Länge x Breite:	1.505,0 x 185,0 / 1500,0 x 228,6 / 1.219,2 x 228,6 / 1.219,2 x 184,2 mm
(in mm)	1.219,2 x 177,8 / 1.000 x 1.000 / 914,4 x 914,4 / 914,4 x 457,2 / 609,6 x 304,8 mm
Toleranzen	
Stärke der Nutzschicht	0,55 mm
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33/42
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,02 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 2 dB
Gehalt an Pentachlorphenol	Unterhalb der Messbarkeitsgrenze
Formaldehydmission	EI
Flächengewicht	ca. 4.550 g/m ²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 555

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²

Verpackung

Inhalt pro Paket 52er	3,25 m ² / 3,90 m ²
Inhalt pro Paket 53er	3,25 m ² / 3,43 m ² / 3,76 m ²
Inhalt pro Paket 54er	3,25 m ² / 3,34 m ² / 3,76 m ² / 4,0 m ²
Inhalt pro Paket 55er	3,25 m ² / 3,34 m ² / 3,37 m ² / 3,76 m ²
Inhalt pro Paket 56er	3,76 m ² / 4,18 m ²

Inhalte pro Palette 52er	243,75 m ² / 253,5 m ²
Inhalte pro Palette 53er	210,56 m ² / 233,24 m ² / 260,00 m ²
Inhalte pro Palette 54er	210,73 m ² / 218,25 m ² / 220,70 m ² / 224,00 m ² / 227,12 m ² / 227,39 m ² / 227,50 m ² / 243,75 m ²
Inhalte pro Palette 55er	185,35 m ² / 210,56 m ² / 213,76 m ² / 243,75 m ²
Inhalte pro Palette 56er	210,56 m ² / 213,18 m ²

Anzahl Elemente pro Paket 52er	15 Stück / 14 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 53er	9 Stück / 10 Stück / 15 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 54er	4 Stück / 9 Stück / 12 Stück / 15 Stück / 18 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 55er	8 Stück / 9 Stück / 15 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 56er	5 Stück / 9 Stück

Pakete pro Palette 52er	75 Stück / 65 Stück
Pakete pro Palette 53er	56 Stück / 68 Stück / 80 Stück
Pakete pro Palette 54er	56 Stück / 58 Stück / 66 Stück / 68 Stück / 70 Stück / 75 Stück
Pakete pro Palette 55er	55 Stück / 56 Stück / 64 Stück / 75 Stück
Pakete pro Palette 56er	51 Stück / 56 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESIGNK
------------	------------

Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

